

Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: Напольный котел Лемакс Премиум-12,5В

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyy-kotel-lemaks-premium-12-5b>



Описание

Напольный котел Лемакс Премиум-12,5В - теплообменник имеет цилиндрическую форму, что позволяет работать котлу в закрытых системах с рабочим давлением до 3 атм. Благодаря покрытию антикоррозийной эмалью «CERTA» (температура воздействия 750°C) и обработке ингибирующим составом, теплообменник защищен от агрессивных факторов: растворов солей, минеральных масел.

Особенности:

- Котел не требует подключения к электрической сети.
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и газовым клапаном итальянского концерна «SIT», а также инжекционной микрофакельной горелкой «POLIDORO».
- Наличие системы защиты от перегрева, прерывания тяги, сажеобразования, а также от задувания котла.
- Удобство чистки котла за счет применения съемной верхней панели.
- Усовершенствованная система защиты безопасности (установлен датчик перегрева теплообменника).
-

Максимальный КПД за счет:

- увеличения площади теплообмена;
- изменения конструкции турбулизатора для максимальной задержки отходящих газов.
- Увеличение первичного и вторичного притока воздуха.
- Функция горячего водоснабжения.
- Возможность перехода на сжиженный газ.
- Гарантия 3 года.

Характеристики

| | |
|--|---------------------------------|
| Тип котла | газовый |
| Камера сгорания | открытая |
| Вид топлива | Природный газ |
| КПД % | 90 |
| Страна производителя | Россия |
| Энергонезависимый | Да |
| Тип теплообменника | битермический |
| Материал первичного теплообменника | сталь |
| Расход природного газа куб. м/час | 0.75 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 13 |
| Температура теплоносителя, °С | — 90 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
| Функции | термометр, манометр, автоподжиг |
| Габаритный размер | 491x744x416 мм |
| Диаметр дымохода | 130 мм |
| Патрубок подключения контура ГВС | 2 |
| Патрубок подключения контура отопления | 2 |
| Патрубок подключения газа | 1 |
| Цвет | белый |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 125 кв. м. |
| Способ установки | Напольный |
| Установка | Напольная |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.