

Описание товара Настенный газовый котел

Federica Bugatti 40B TESH



Описание

Котел газовый настенный одноконтурный Federica Bugatti 40B TESH имеет модуляцию для системы отопления. Устройство не требует минимального расхода воды для работы. Котлом можно управлять с помощью комнатных регуляторов и термостатов с таймером. Предназначен как для отопления, так и для приготовления горячей воды через внешний подключаемый бойлер. ЖК-дисплей позволяет отслеживать и контролировать режимы работы прибора.

Особенности и преимущества Federica Bugatti 40B TESH:

- Экономит пространство благодаря компактным размерам
- Новейшая гидравлическая система обеспечивает практически бесшумную работу (38 Дб)
- Теплообменник защищен от преждевременного разрушения под воздействием накипи, что продлевает его жизнь
- Прост в управлении благодаря новому электронному блоку, дисплею, эргономичной панели управления и функции самодиагностики
- Обеспечивает комфортное всестороннее отопление и высокий уровень приготовления горячей воды, согласно европейским нормам En13203
- Циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Автоматический бай-пас контура отопления
- Расширительный бак контура отопления
- Кран подпитки системы отопления
- Манометр для контроля давления воды в системе отопления
- Возможность подключения: датчика уличной температуры, пульта дистанционного управления, термостата температуры в помещении
- Функция защиты циркуляционного насоса и трехходового клапана от заклинивания

- Устройство контроля пламени, ионизационного типа, при пропадании пламени оно перекрывает подачу газа
- Датчик давления теплоносителя, контролирующий давление воды в контуре отопления
- Предельный термостат, который контролирует перегрев котла по контуру отопления
- Предохранительный сбросной клапан на 3 бар, установлен в контуре отопления.

Характеристики

Страна бренда	Италия
Страна сборки	Турция
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	60 мес.
Длина	24.5 см
Ширина	40 см
Высота	70.3 см
Вес	31 кг
Мощность	40 кВт
КПД %	90.9
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Способ установки	Вертикально
Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Кол-во контуров	одноконтурный
Отапливаемая площадь	400 кв. м.
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Энергонезависимый	Нет
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Температура теплоносителя, °С	35 — 80
Расход природного газа куб. м/час	4.17
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3

Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	30
Управление	электронное, дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Тип теплообменника	пластинчатый
Бренд	Federica Bugatti

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.