

# Описание товара Сплит-система AUX ASW- H09B4/LK-700R1DI



## Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	15 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Мощность обогрева	3.6 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.1 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.01 кВт
Гарантийный срок	3 года
Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения, таймер

Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	36
Уровень шума (внешний блок), Дб	52
Электроснабжение	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	5 м
Расход воздуха, куб. м/ч	560
Габаритный размер (внутреннего блока)	80/30/19.7см
Габаритный размер (внешнего блока)	66/50/24см
Вес (внешний блок)	25 кг
Вес (внутренний блок)	10 кг
Цвет	белый
Хладагент	R 410A

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.